



EUROCEM MORTEROS S.L.

CTRA. CM 4010 Km. 19.100
45224 SESEÑA NUEVO (TOLEDO)
TEL. 91 893 68 61

eurocem@eurocemmorteros.com
www.eurocemmorteros.com



EUROCEM HIDROFLEX



**REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE
PARA LA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS,
TERRAZAS Y AZOTEAS**



EUROCEM HIDROFLEX

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, TERRAZAS Y AZOTEAS

PRODUCTO

EUROCEM HIDROFLEX Es un revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales, aditivos y pigmentos, que una vez seco forma una membrana impermeable y elástica la cual se aplica de forma continua sobre terrazas azoteas y cubiertas para su impermeabilización.



EUROCEM HIDROFLEX TRANSITABLE

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELASTICO TRANSITABLE MONOCOMPONENTE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, TERRAZAS Y AZOTEAS TRANSITABLES

PRODUCTO

EUROCEM HIDROFLEX TRANSITABLE Es un revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales, aditivos y pigmentos, que una vez seco forma una membrana impermeable y elástica la cual se aplica de forma continua sobre terrazas azoteas y cubiertas para su impermeabilización.



EUROCEM HIDROFLEX

PROPIEDADES

- Impermeable y elástico
- Su alta elasticidad permite pequeños movimientos estructurales y del soporte.
- Muy fácil aplicación, sin necesidad de personal especializado.
- Inalterable ante los cambios meteorológicos, con efecto fungicida.
- Acabado decorativo.

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes deben estar limpios, secos y ser consistentes.

En caso de existir fisuras de más de 1 mm. es recomendable armar con malla de fibra de vidrio entre la primera y la segunda mano.

En las juntas perimetrales, juntas de dilatación, juntas con desagües, utilizar mallas de fibra de vidrio, o tratarlos con materiales indicados para este fin en caso de que las juntas o fisuras sean demasiado pronunciadas.

SOPORTES

Los soportes adecuados de aplicación son :

- Ladrillo cerámico
- Enfoscados de mortero
- Hormigón
- Madera
- Hierro

EUROCEM HIDROFLEX TRANSITABLE

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- Tratamiento de encuentros en chimeneas.
- Impermeabilización y restauración de fisuras en fachadas.
- Tratamiento e impermeabilización de juntas en fachadas y cubiertas.
- Protección y reparación sobre tejas, cubiertas y canalones.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar todo el contenido del envase con una espátula o batidor eléctrico, realizando un reamasado.

Extender una primer capa de EUROCEM HIDROFLEX diluida con un 10 % de agua con brocha o rodillo de lana, asegurándose de cubrir bien todo el soporte.

Una vez seca la primera mano aprox. entre 6 y 24 horas, aplicar el producto sin diluir en capas, hasta conseguir el espesor deseado, es recomendable aplicar un mínimo de tres capas incluida la primera de imprimación.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD EN POLVO 1,350 Kg. L.
GRANULOMETRIA 0 / 0,3 mm.
ADHERENCIA 2,5 +- 0'5 N / mm2
CAPILARIDAD No absorbente
200 % ELONGACION
2 a 2,5 Kg. m² CONSUMO PH 7
NO IMFLAMABLE

RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar con heladas lluvia o riesgo de la misma.

No aplicar con el soporte húmedo

Temperatura de aplicación entre +5° C y - 35° C.

No añadir ningún material distinto a la formulación original

Aplicar como mínimo un espesor de 1 mm. en las zonas de menor capa para asegurar la impermeabilidad.

Aplicación a brocha o rodillo.

No aplicar en zonas de contacto permanente con el agua, sea por encharcamiento o humedades de remonte capilar.

Comprobar las caídas del agua para evitar encharcamientos.

GAMA DE COLORES




NARANJA 3023



ROJO 3047



TEJA 3092




NEGRO F



GRIS F



*VERDE ESP



BLANCO 3067



MARRÓN

*VERDE ESP TIENE UN INCREMENTO EN SU TARIFA