



- ☎ 91 893 68 61
- 📍 Ctra. CM 4010, Km. 19
45224 - Seseña (Toledo)
- ✉ eurocem@eurocemmorteros.com
- 🌐 <https://eurocemmorteros.com>



EUROCEM FIX



Puente de adherencia para soportes sin absorción. Está formulado con resinas sintéticas en dispersión acuosa y aditivos que mejoran la adherencia de los morteros en soportes de baja adsorción.



U S O

Mezclar EUROCEM FIX con un 5% de agua como máximo con la ayuda de un batidor mecánico lento a 400 rpm. aproximadamente, para mejorar su aplicación y que el producto no sea demasiado pegajoso. Aplicar con rodillo o brocha.

Aplicar los productos EUROCEM MONOCAPA o EUROCEM PROYECT cuando EUROCEM FIX haya secado. La aplicación puede efectuarse durante al menos los 7 días después de la imprimación, ya que se mantiene siempre pegajoso.

NOTA LEGAL

Esta información ha sido obtenida en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna por parte de EUROCEM MORTEROS S.L., ya que las condiciones de aplicación y de obra quedan fuera de nuestro control, pudiendo alterar notablemente las características del producto.

A P L I C A C I O N E S

- Sobre soportes de hormigón liso.
- Sobre soportes sin absorción.
- Aplicación en interiores y exteriores.

S O P O R T E S

- El soporte deberá de estar seco y perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo.
- Eliminar las zonas degradadas o con falta de resistencia.

S U M I N I S T R O Y E M B A L A J E

- Botes de 15 Kg.
- Color del producto: Blanco viscoso.
- Conservación: 1 año en envase de origen sin abrir y protegido de heladas y calor intenso.



F I C H A T É C N I C A

Características	PUENTE DE ADHERENCIA EUROCEM FIX
<i>Densidad aparente</i>	1,2 g/cm ³
<i>Adherencia sobre hormigón</i>	> 0,5 N/mm ²
<i>Consumo aproximado</i>	0,2 Kg/m ²
<i>Temperatura de aplicación</i>	Entre +5° C y +35° C
<i>Comportamiento al fuego</i>	M1 no inflamable